

画像データ読み取り作業 | クイックマニュアル

詳細は取扱説明書をご覧ください

1 **ポイント!**
IP水色の感光面を保護カバーの黒い面側に

デュールデンタルの純正IPと保護カバーを使用してください。

IPを保護カバーに入れ、封をする

2 **撮影前**
デュールデンタルの「FD350除菌ワイブ」を使用してください。

撮影前:保護カバー全体の消毒

3 **ポイント!**
感光面(水色)をチューブ側に

IPの設置とX線照射

4 **撮影後**
デュールデンタルの「FD350除菌ワイブ」を使用してください。

撮影後:保護カバー全体の消毒と乾燥

5 本体の電源を入れ、読み取りするIPのサイズに合ったプレートガイドを装着

プレートガイドの確認

6 カルテを選択 → 画像挿入開始 → モードを選択 → IP挿入

ご使用になるソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

パソコンで画像挿入を開始

7 **ポイント!**
バー表示が緑色点灯してから、IPを挿入できます…

本体画面、IPの挿入待ち

8 **ポイント!**
保護カバーは消毒と乾燥してまっすぐ・綺麗に開封

開封前にIPを少し寄せ、干渉しない位置で切るようにします。
※まっすぐではない場合はIPを少し切り口から出し、挿入時にカバーが引き込まれないように注意してください。

保護カバーを開封

9 **ポイント!**
IPを真っすぐ縦にプレートガイドへセット

挿入口に垂直に当てます

10 **ポイント!** 指1本で上部中央を押す、保護カバーは残る(指2本で差し込まない!)

引き込まれるまで指で押します

11 IPが挿入され、バー表示がオレンジ色に変わり、読み取った画像が表示されます…

本体画面で読み取り状態を確認

12

パソコンで読み取り状態確認

13 **注意!** オレンジ色で挿入しない

左の挿入口 緑=挿入待ち IP挿入OK
右の挿入口 オレンジ=読込中 IP挿入できません

緑色のバーはIP挿入できます

14

画像の向き、明るさなどを調整

15

画像種類の選択 → 保存

16

搬出口からIPを取ります